

Completely made of brass, safety valves grant protection against possible overpressures of the refrigerating systems with regards to the operating conditions for which they have been designed.


Interamente realizzate in ottone, le valvole di sicurezza garantiscono protezione contro eventuali sovrappressioni, rispetto alle condizioni di esercizio di progetto, delle componenti di sistemi di refrigerazione o condizionamento.

Die Sicherheitsventile sind ganz aus Messing gefertigt und schützen unter normalen Betriebsbedingungen vor Überdruck in den Bauteilen der Kühl- oder Klimatisierungssysteme.

Entièrement réalisées en laiton, les vannes de sécurité garantissent une protection contre les surpressions éventuelles, par rapport aux conditions de service pour lesquelles elles ont été conçues, dans les composants de systèmes de réfrigération.

Totalmente realizadas en bronce, las válvulas de seguridad garantizan protección contra eventuales golpes de presión, con respecto a las condiciones de sistemas de refrigeración o acondicionamiento.

Inteiramente produzidas em latão, as válvulas de segurança garantem proteção contra quaisquer excesso de pressão, em relação às condições de exercício estabelecidas no projeto, dos componentes dos sistemas de refrigeração ou do condicionamento do ar.




Предохранительные клапаны, полностью выполненные из латуни, гарантируют защиту от возможного избыточного давления, по сравнению с проектными условиями эксплуатации.




Safety Valve



SCARICO LIBERO
FREE OUTLET



SCARICO CONVOGLIATO
PIPED OUTLET



Code	ID	Flow Diam.	H	D	B	CH	Inlet Conn.	Outlet Conn.	Setting	PN	Kv ΔP=1bar
PRESSURE SETTINGS RANGE 0÷60 BAR		mm	mm	mm	mm	mm	NPT	GAS	bar	bar	m ³ /h
REF80.14.00.07.xxx	D7/S	7	53	-	-	20	1/4"	FREE	0÷60	40	0,58
REF80.38.00.07.xxx	D7/S	7	53	-	-	20	3/8"	FREE	0÷60	40	0,58
REF80.38.00.10.xxx	D10/S	10	62	-	-	23	3/8"	FREE	0÷60	40	0,65
REF80.12.00.10.xxx	D10/S	10	62	-	-	23	1/2"	FREE	0÷60	40	0,65
REF80.14.12.07.xxx	D7/CS	7	71	23,5	29	22	1/4"	1/2"	0÷60	60	0,58
REF80.38.12.07.xxx	D7/CS	7	71	23,5	29	22	3/8"	1/2"	0÷60	60	0,58
REF80.38.34.10.xxx	D10/CS	10	88	30	32	25	3/8"	3/4"	0÷60	60	0,77
REF80.12.34.10.xxx	D10/CS	10	88	30	32	25	1/2"	3/4"	0÷60	60	0,77
REF80.12.01.14.xxx	G14/S	13,5	134	33	49	30	1/2"	1"	0÷60	60	0,81
REF80.34.01.14.xxx	G14/S	13,5	134	33	49	30	3/4"	1"	0÷60	60	0,81
REF80.01.01.14.xxx	G14/S	13,5	134	33	49	30	1"	1"	0÷60	60	0,81
REF80.01.11.20.xxx	G20/S	20	168	40	59	40	1"	1-1/4"	0÷60	60	0,82
REF80.11.11.20.xxx	G20/S	20	168	40	59	40	1-1/4"	1-1/4"	0÷60	60	0,82



THE IMAGE SHOWS: Hot forged brass Safety Valve

